



HDMI 1 IN 2 OUT 分配器

CN-102-2SP 特徴 (HDMI Ver1.3b)

- 1台のHDMI入力機器の信号を高画質・高音質のまま2台のHDMI出力機器に同時に分配出力できます。
- 1080p (1920×1080) のフルハイビジョン映像：WUXGA (1920×1200) に対応しています。
- HDMI Ver1.3bに対応しておりDeepColorやDolby TrueHDにも対応しています。
- HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 対応製品です。

住所: 台北市内湖區行愛路77巷61號3樓

TEL: +886-2-2793-6378

FAX: +886-2-2793-6365

<http://www.cwintech.com.tw>

■消費電力：DC5.1V 3.0W

■材質：プラスチック

■外形寸法：幅75.0 x奥行75.0 x高さ20.0 mm

■重量：150g

支援 HDMI v1.3 / Deep color /x.v.Ycc

CN-102-2SP仕様 (HDMI Ver1.3b)

最大表示解像度	1080p (1920×1080)、WUXGA (1920×1200) ※上記範囲内ならどの解像度でも表示できます。	
HDMI 規格	HDMI規格	HDMI Ver.1.3b/DVI Ver.1.0
HDCP	HDCP	HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 対応
ビデオアンプ帯域	ビデオアンプ帯域	2.25Gbps
ピクセルクロック	ピクセルクロック	25MHz～225MHz

インターフェース

入力用	HDMI タイプA (19pin) メス x 1	
出力用	HDMI タイプA (19pin) メス x 2 ※HDMI 端子全てに金メッキ加工を採用しています。サビに強く信号劣化を防ぎます。	
分配内容	2分配	
信号方式	TMDSシン グルリンク	
消費電力	DC5.1V 3.0W	

環境条件

稼働温度	0～70℃
保存温度	-20～80℃ 湿度/80%以下 (結露なきこと)
材質	プラスチック
サイズ	W75×D75×H20mm
重量	150g

音声

Dolby Digital/DTS	対応
DVD オーディオ	対応
SACD	対応
Dolby Digital Plus、Dolby True HD	対応
DTS-HD High Resolution Audio、DTS-HD Master Audio	対応
PCM	8ch(7.1ch)

映像

解像度	1080p (1920×1020)、WUXGA(1920×1200)
色深度	12bit/RGB36bit、Deep color ※接続する HDMI 入出力機器がディープカラーに対応している場合のみ色域規格xVCC対応
フレーム/秒	120fps

機能

機器間制御	非対応
リップシンク	非対応

対応機種

対応機器	HDMI 出力端子を標準搭載している映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン
対応出力機器	HDMI 入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど

付属品

- AC アダプタ (DC 5.3V/1.0A)
- 取扱説明書、保証書
- HDMI ケーブル (1.8m) x 1 (オプション)



CN-102-2SP

CN-102-2SP接続使用例 (HDMI Ver1.3b)

参考画像



IN



OUT

↑

↓

OUT

↑

↓

OUT



⚠ 注意

- ※ カスケード接続については HDMI 出力機器～分配器間が1.8m、分配器～2段階目分配器が15m、2段階目分配器～3段階目分配器までが15m、3段階目分配器～ディスプレイまでが20m以内になるよう設置してください。
- ※ カスケード接続時は接点の増加により通常異常にノイズの影響を受けます。HDMI 出力機器から最先端のディスプレイまでの総距離をできるだけ短くしてご使用ください。
- ※ DVIインターフェースのソースもしくはディスプレイデバイスに接続する際は、DVI-HDMI 変換アダプタが別途必要となります。DVI-HDMI 変換アダプタ使用の際は、オーディオ機能はサポートしません。